

PONY AUTO
POLSKA

MASTER

platforma

CITYBOX CHŁODNIA



www.pony.com.pl

Główne zalety chłodni CityBox

- Przewaga nad pojazdami typu furgon izolowany (proste ściany, szerokość paletowa)
- Niski próg załadunkowy – 630 mm
- Łatwość przejazdu wąskimi ulicami - szerokość zewnętrzna 2160 mm
- Duża ładowność - do 970 kg
- Możliwość wykonania na pojeździe z normą Euro 6D-Temp oraz Euro VI D

Dla kogo jest dedykowana chłodnia CityBox

Dla wszystkich potrzebujących przewozu towarów w temperaturze **do - 20°C** :

- Piekarnie i cukiernie
- Dystrybucja żywności
- Firmy cateringowe
- Masarnie i sklepy mięsne
- Transport leków
- Transport kwiatów i roślin
- Transport towarów przemysłowych np. farb, klejów

Specyfikacja podstawowa chłodni CityBox

- Wymiary wewnętrzne LxWxH - **3650x2020x2040 mm**
- Rama pośrednia z profili aluminiowych
- Ściany i dach z izolowanych paneli warstwowych, globalny współczynnik przenikania < 0,4 W/m²K
- Profile narożne zewn. - aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo na biało, wewn. - aluminiowe
- Rama drzwi tylnych i bocznych – stal nierdzewna
- Drzwi tylne pełne symetryczne dwuskrzydłowe z uszczelnieniem wielostopniowym
- Zamki drzwi tylnych - ryglowe –z kasetą zewnętrzną blokowaną kluczem
- Podłoga ze sklejki wykończona wylewką p/poślizgową
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Zintegrowany spojler dachowy z pełnymi owiewkami bocznymi oraz niszą na agregat chłodniczy
- Atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy)

Wyposażenie opcjonalne chłodni CityBox

- Drzwi boczne
- Tylne stopień wejściowy stały lub składany
- Agregat chłodniczy
- Listwy do mocowania ładunku
- Ściana grodziowa stała lub przestawna
- Tylne drzwi - symetryczne lub asymetryczne
- Platforma załadunkowa, trap najazdowy
- Certyfikat FRC (przy zamontowanym agregacie)

