

PONY AUTO
POLSKA

MASTER

platforma

CITYBOX IZOTERMA



www.pony.com.pl

Główne zalety izotermy *CityBox*

- Przewaga nad pojazdami typu furgon izolowany (proste ściany, szerokość paletowa)
- Niski próg załadunkowy – **610 mm**
- Łatwość przejazdu wąskimi ulicami - szerokość zewnętrzna 2160 mm
- Duża ładowność - do 1150 kg

Dla kogo jest dedykowana izoterma *CityBox*

Dla wszystkich potrzebujących przewozu towarów w temperaturze **od 0 °C do + 5°C** :

- Piekarnie i cukiernie
- Dystrybucja żywności
- Firmy cateringowe
- Masarnie i sklepy mięsne
- Transport leków
- Transport kwiatów i roślin
- Transport towarów przemysłowych np. farb, klejów

Specyfikacja podstawowa izotermy *CityBox*

- Wymiary wewnętrzne LxWxH - **3710x2040x2105 mm**
- Szerokość pomiędzy nadkolami min. 1280 mm
- Rama pośrednia z profili aluminiowych
- Ściany i dach z izolowanych paneli warstwowych, globalny współczynnik przenikania $< 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Profile narożne - zewnętrzne: aluminiowe malowane proszkowo na biało, wewnętrzne: aluminiowe
- Drzwi tylne pełne symetryczne dwuskrzydłowe z uszczelnieniem wielostopniowym
- Rama drzwi- aluminiowa malowana na biało
- Zamki drzwi tylnych – ryglowe z kasetą zewnętrzną blokowaną kluczem
- Podłoga wykończona wylewką lub laminatem p/poślizgowym
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Zintegrowany spojler dachowy z pełnymi owiewkami bocznymi oraz niszą na agregat chłodniczy
- Atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy)

Wyposażenie opcjonalne izotermy *CityBox*

- Długość zabudowy do 4500 mm
- Drzwi boczne
- Tylne stopień wejściowy stały lub składany
- Agregat chłodniczy
- Listwy do mocowania ładunku
- Ściana grodziowa stała lub przestawna
- Tylne drzwi - symetryczne lub asymetryczne
- Platforma załadunkowa, trap najazdowy
- Certyfikat FNA (przy zamontowanym agregacie)

