

PONY AUTO

KANGOO

platforma



CITYBOX IZOTERMA

www.pony.com.pl

Główne zalety izotermy *CityBox Kangoo*

- Przewaga nad pojazdami typu furgon izolowany - proste ściany
- Niski próg załadunkowy ze stopniem wejściowym
- Łatwość przejazdu wąskimi ulicami - szerokość zewnętrzna 2190 mm
- Duża ładowność - 600 kg

Dla kogo jest dedykowana izoterma *CityBox Kangoo*

Dla wszystkich potrzebujących przewozu towarów w temperaturze od 0 °C do + 5°C :

- Piekarnie i cukiernie
- Dystrybucja żywności
- Firmy cateringowe
- Masarnie i sklepy mięsne
- Transport leków
- Transport kwiatów i roślin
- Transport towarów przemysłowych np. farb, klejów

Specyfikacja podstawowa izotermy *CityBox Kangoo*

- Wymiary wewnętrzne L x W x H: 2090 x 1790 x 1420 mm
- Szerokość pomiędzy nadkolami 1190 mm
- Podłoga samonośna wykończona laminatem p/poślizgowym
- Listwa przypodłogowa o wys. 130 mm z systemem zbierania odcieków oraz mocowania ładunku
- Ściany i dach z izolowanych paneli warstwowych, globalny współczynnik przenikania < 0,7 W/m²K
- Profile narożne - zewnętrzne: aluminiowe malowane proszkowo na biało, wewnętrzne: aluminiowe
- Rama drzwi tylnych izolowana cieplnie z wkładką termiczną - aluminiowa malowana na biało
- Drzwi tylne centralne o wymiarach W x H: 1350 x 900 mm otwierane o kąt 90° na prawą burtę zabudowy
- Uszczelki drzwi wielostopniowe zgrzewane na rogach
- Zamek drzwi tylnych – ryglowy z kasetą wewnętrzną blokową kluczem
- Oświetlenie wewnętrzne LED z czujnikiem ruchu
- Atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy)

Wyposażenie opcjonalne izotermy *CityBox Kangoo*

- Panel fotowoltaiczny o mocy 500 W z przetwornicą MPPT wspomagający ładowanie akumulatora o 20-30 [A]
- Drzwi boczne
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne otwierane o kąt 270°
- Tylne stopień wejściowy stały lub składany
- Agregat chłodniczy
- Certyfikat FNA (przy zamontowanym agregacie)
- Listwy do mocowania ładunku
- System blokowania wózków do przewozu towarów
- Ściana grodziowa stała lub przestawna

